

進化を続けるミキサー

OHMU-1500X

60M³

驚異の60M³/Hの製造能力を実現
i-Construction対応(オプション)
ミキサーニアガラ洗浄機能搭載
アジテータニアガラ洗浄機能搭載



OHMU-1500X-60



近江機工株式会社

URL <http://www.oumi-kikou.co.jp>

■本社 大阪営業所

〒561-0857 大阪府豊中市服部寿町5丁目157番地の1
TEL(06)6865-1615(代) FAX(06)6865-1612

■東京営業所

〒136-0071 東京都江東区亀戸6丁目40番10号
TEL(03)5875-2027(代) FAX(03)3685-2772

■彦根工場

〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2832番地
TEL(0749)26-2791(代) FAX(0749)26-5060

圧倒的作液量を実現

水：セメント比 (W/C)=100%	60M3 /時 (1000L/分)
水：セメント比 (W/C)= 60%	42M3 /時 (700L/分)

美施工において検証されたデータ

セメント短時間投入対応の高速回転高トルクミキサー

落差をコンピューターが自動制御




供給能力 120t/H(30T/Hの場合=4本 /40T/Hの場合3本)のセメントサイロを設置して下さい

ナイアガラ洗浄


- ・ 作液時の給水を利用
- ・ バッチ毎に内部洗浄
- ・ 85%汚れをカット
当社従来品比較



洗浄前



洗浄中



洗浄後

アジテータ洗浄

◆◆◆ナイアガラ洗浄◆◆◆



- ・ 4000L/分相当の水量で一気に洗浄
- ※バルブで水量調整可能
- ・ 清掃時間短縮化を実現
- ・ 85%汚れをカット
当社従来品比較

◆◆◆内部高圧洗浄◆◆◆



- ・ 固着箇所の酷い場所を狙い撃ち、一気に洗浄
- ・ プラントの水タンクより給水
- ・ 小型高圧洗浄機標準搭載
- ・ ボタン一つで簡単洗浄

排出口自動切替バルブ



- ・ 早い動作のエア駆動
- ・ 2系統標準装備
- ・ ボタン一つで簡単切替
- ・ 開閉状態がモニターで一目で確認できます

i-Construction 対応 (※オプション)

- ・ 独自の通信システム
- ・ 無線仕様
- ・ 情報をリアルタイム確認
- ・ 作液履歴搭載 (標準)
- ・ グラウトポンプ制御



MODEL		OHMU-1500X-60	
本体	外形寸法	L4700×W2350×H2600	
	重量	6,400kg	
ミキサー	攪拌容量	1,500L	
	槽容量	2,200L	
	モーター	22kw	
	回転数	600rpm-50Hz 720rpm-60Hz	
	排出口	自動バタフライバルブ250A×2	
	内部洗浄	ナイアガラ洗浄(自動洗浄機能)	
	アジテータ	攪拌容量	3,000L
アジテータ	槽容量	3,500L	
	モーター	2.2kw	
アジテータ	回転数	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz	
	アジテータ	排出口	自動切替バタフライバルブ (80A) ミルクライン×1 水ライン×1 (2系統)
アジテータ	内部洗浄	ナイアガラ洗浄(自動洗浄機能) 内部高圧洗浄 (高圧洗浄機2.2kw)	
	水タンク	槽容量	3,000L
アジテータ	給水ポンプ	5.5Kw×2	
	給水配管	自動バタフライバルブ100A×2	
アジテータ	外部給水	接続口100A 5.5kw迄	
	コンプレッサ	0.75Kw	
アジテータ	昇降階段	安全手摺付	
	安全装置	インターロック・パトライト	
アジテータ	作液能力	60m3/h ※W/C=100%	

作液能力については、周波数60Hz地域の試算値になります。ご使用条件等により作液能力は異なります。カタログに記載されている内容・仕様・商品に関しては予告無く変更する場合がございます。最新の情報等については、弊社担当営業までお問合せ下さい。